

Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení Evropského parlamentu **a Rady (EU) č. 305/2011**

č.: TV-DoP-2025-12/CZ

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Kamna na dřevo **KERPEN II AT** a jejich designové varianty sú spotřebiče bez dodávky teplé vody, teda bez funkce nepřímého vytápění. Kamna splňují požadavky harmonizovaných norem ČSN EN 16510-1 ed.2:2024, ČSN EN 16510-2-1:2025.

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Kamna na dřevo **KERPEN II AT** a jejich designové varianty jsou určeny pro přerušovaný provoz. Kamna mají jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti.

Základné technické údaje kamen na dřevo:

Typ	Hlavní rozměry (mm)			Jmenovitý výkon (kW)	Spotřeba paliva (kg/h) dřevo	Průměr kouřovodu (mm)	Provozní tah (Pa)
	výška	šířka	hloubka				
KERPEN II AT, typové číslo F 1452 E	881	288	333	5,5	1,7	120	11
MILANO II AT, typové číslo F 1451 P*	890	378	357				
VIGSO II AT, typové číslo F 1451 A*	1160	370	298				
VERONA AT, typové číslo F 1451 J*	884	378	347				
BOZEN AT, typové číslo F 1451 H*	910	326	326				
MERANO AT, typové číslo F 1451 X*	878	450	344				
MERAN AT, typové číslo F 1451 R*	884	450	344				
MERAN II AT, typové číslo F 1451 Y*	884	450	344				
PETER AT, typové číslo F 1451 F*	906	326	330				
WORKSHOP 2U4P AT, typ. číslo F 1452 F*	881	288	333				
FAIRY AT, typové číslo F 1452 A*	937	386	350				
BOLZANO AT, typové číslo F 1452 C*	887	450	344				
BRIXEN AT, typové číslo F 1451 T*	1118	450	333				

* designové varianty se liší jen svým designem.

Další údaje jsou uvedeny v katalogu výrobce THORMA Výroba s.r.o., SK – Fiľakovo.

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Kamna na dřevo **KERPEN II AT** a jejich designové varianty jsou určeny k přitápění a vytápění obytných a společenských místností.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

Název firmy: **THORMA Výroba s.r.o.**
 Sídlo firmy: **Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika**
 IČ: **36030538**
 telefon: **+421474511537**
 fax: **+421474382289**
 E-mail: **sales@thorma.sk**

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

V návaznosti na harmonizovanou normu EN 16510-2-1:2022 příloha ZA, tabulka ZA.2 se na kamna vztahuje Systém 3.

6. Na výrobek se vztahují harmonizované normy:

ČSN EN 16510-1 ed.2:2024, ČSN EN 16510-2-1:2025 a posouzení podle Systému 3 vykonal Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, CZ-621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal:
 • PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-17349/12/T, ze dne 2025-04-15

- PROTOKOL o posouzení vlastností, č. 1015-AoP-30-17349/12/TZ, ze dne 2025-04-25
- OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE, č. O-B-00080-25, ze dne 2025-04-16

7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky uvedené v bodě 2:

Harmonizovaná technická specifikace	ČSN EN 16510-1 ed.2:2024, CSN EN 16510-2-1:2025	
Základní charakteristika	Vlastnosti	
Požární bezpečnost – Reakce na oheň	A1	
Ochrana hořlavých materiálů	Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů [mm]	
	Přední podlaha	1500
	Strop	>750
	Zadní část	KERPEN II AT, PETER AT, WORKSHOP 2U4P AT, BOZEN AT = 400, MILANO II AT, VERONA AT, VIGSO II AT, MERANO AT, MERAN AT, MERAN II AT, FAIRY AT, BOLZANO AT, BRIXEN AT = 200
	Strana	KERPEN II AT, PETER AT, WORKSHOP 2U4P AT, BOZEN AT = 400, MILANO II AT, VERONA AT, VIGSO II AT, MERANO AT, MERAN AT, MERAN II AT, FAIRY AT, BOLZANO AT, BRIXEN AT = 200
	Postranní radiační oblast	1500
	Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů	800
Riziko vypadnutí hořícího paliva	požadavek splněn	
Emise spalin	Parametr	palivo: dřevo
	CO (13% O ₂) [mg/Nm ³]	1005
	PM (13% O ₂) [mg/Nm ³]	31
	OGC (13% O ₂) [mg/Nm ³]	79
	NO _x (13% O ₂) [mg/Nm ³]	94
Povrchová teplota	požadavek splněn	
Elektrická bezpečnost	NPD	
Čistitelnost	požadavek splněn	
Max. pracovní tlak	NPD	
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)	požadavek splněn	
Bezpečnost a přístupnost při užívání		
Výstupná teplota spalin	329 °C	
Minimální tah komína	11 Pa	
Hmotnostní tok spalin	4,9 g/s	
Úspora energie a tepla		
Tepelní tok do prostoru	5,5 kW	
Tepelní tok do vody	NPD	
Účinnost vytápění	80 %	
Sezónní účinnost vytápění	70 %	
Energetická účinnost – index EEI	106	
Klasifikace energetické náročnosti - třída	A	
Spotřeba elektrické energie	NPD	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	NPD	

8. Vlastnosti výrobků uvedených v bodech 1 a 2 sú ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7 a jejich parametre odpovídají Nařízení komise (EU) 2015/1185 ze dne 24.4.2015 (Požadavky na ekodesign lokálních ohříváčů na pevná paliva).

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dipl. Ing. Jaroslav Matúz, ředitel a jednatel
(jméno a funkce)


.....

Fiľakovo, 2025-07-31
(místo a datum vydání)

„NPD“ (No Performance Determined) - požadavek se na daný výrobek nevztahuje.

