

## Prohlášení o vlastnostech

č. CZ-115-DOP-2016-15-11

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami odolné při vyhoření  
sazí podle EN 13063 - 1:2005 + A1:2008**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst.4:

Označení výrobce:

**Schiedel UNI Advanced**

Zatřídění 1                      DN (120 – 200)                      T400                      N1                      D                      3 G50

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst. 5:

**Schiedel, s.r.o.  
Horoušanská 286  
250 81 Nehvizdy  
Česká Republika**

**Tel:                      +420 326 999 011  
Fax:                      +420 326 999 010  
Email:                      schiedel@schiedel.cz**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl.12 odst. 2:

**Schiedel, s.r.o.  
Horoušanská 286  
250 81 Nehvizdy  
Česká Republika**

**Tel:                      +420 326 999 011  
Fax:                      +420 326 999 010  
Email:                      schiedel@schiedel.cz**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**Systém 2+**

7. Oznamený subjekt:

**Zertifizierungsstelle OFI CERT  
OFI Technologie & Innovation GmbH  
Arsenal, Objekt 213, Franz-Grill-Straße 5  
A – 1030 Wien**

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal Certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:

**1085 - CPR - 0267**

Certifikát byl poprvé vydán dne 8.4.2014

8. Evropské technické posouzení:

**Není použito**

9. Vlastnosti uvedené v Prohlášení

Základní charakteristika podle EN 13063-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Tepelná odolnost: Teplotní třída	T400	EN 13063 – 1 + A1:2008
Požární odolnost: Z vnějšku ven	NPD	
Požární odolnost z vnitřku ven	G50	
Plynotěsnost: Tlaková třída	N1	
Tlaková ztráta: Střední drsnost vložky	0,0015 m	
Dimenzování: Tepelný odpor	R40	
Pevnost v tlaku: Keramické vložky	> 10 MPa	
Pevnost v tlaku spoj. materiálu vložky	> 10 MPa	
Pevnost v tlaku komínového pláště	> 3 MPa	
Pevnost v tlaku spoj. materiálu kom. pláště	> 2,5 MPa	
Maximální výška komínového pláště	37 m	
Zatížení větrem:	Max. výška 1 m nad poslední podporou	
Trvanlivost: Odolnost vůči korozi	D3	
Mrazuvzdornost: 25 cyklů	Vyhovuje	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, dne 15.11.2016



Ing. Ondřej Bartoš  
Prokurista